



Tolva vibrante Delta AEV



Delta AEV 407

La recepción de calidad de su vendimia

El objetivo de instalar una tolva vibratoria Delta AEV (de 30 HI 150 HI) es:

- Recepcionar la vendimia manual o mecanizada.
- Distribuir regularmente la vendimia sin daño o trituración de la misma.
- Evacuar los mostos libres de manera eficaz.

Ventajas esenciales

- Posibilidad de trabajo con vendimia manual o mecanizada.
- No hay piezas mecánicas en movimientos (ni sinfin ni bandas).
- No hay trituración de la vendimia.
- Seguridad completa para los utilizadores.
- Higiene y limpieza simplificada.
- Mantenimiento mecánico muy reducido.

Descripción

- Tolva de recepción, en acero inoxidable 304L, espesor 3 mm.
- Tabla vibratoria, en acero inoxidable 304L, espesor 6 mm.
- Estandeidad entre la tabla vibratoria y la tolva de recepción de líquidos.
- Rejilla de escurrido, en acero inoxidable 304L, compuesta de barras trapezoidales desmontables (paso de 4 mm.).
- Caudal variable de 2 a 30 T/H para los Delta AEV 307 a Delta AEV 607, 2 a 100 T/H para los Delta AEV 510 a Delta AEV 1510.
- Variador de frecuencia.
- 4 silent-blocs antivibratorios.
- Trampilla de apertura y cierre con mando neumático (apertura regulable).

Opciones

- Realces antisalpicaduras sobre 3 lados.
- Adaptación pesaje con bandeja personalizada.
- Valvula neumatica para la salida de mosto libre.

Type Delta	AEV 307	AEV 407	AEV 507	AEV 607	AEV 807	AEV 510	AEV 610	AEV 810	AEV 1010	AEV 1210	AEV 1510
Capacidad tolva (hl)	30	40	50	60	80	50	60	80	100	125	150
Capacidad cajón (hl)	6	6	6	6	6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Anchura plato (mm)	750	750	750	750	750	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Peso de vacío (Kg)	1605	1630	1730	1770	1850	2000	2110	2200	2350	2430	2510
Longitud (mm)	4250	4250	4250	4420	4800	4250	4250	4500	4800	4800	4800
Anchura (mm)	2030	2200	2215	2560	3150	2200	2215	2780	3140	3140	3140
Altura de carga (mm)	1980	2050	2220	2260	2505	2100	2270	2400	2550	2750	2960
Motores vibrantes	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X2,2Kw	2X2,5Kw	2X2,5Kw	2X3,2Kw	2X3,2Kw	2X3,2Kw

Distribuido por:

**Bucher Vaslin**

Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad