

Características técnicas

Oscillys 50 :

- Hasta 6 T/h*
- Mono cesta, jaula de sección redonda
- Ajuste de la distancia entre los rodillos de calibración manual
- Ajuste de la distancia entre los rodillos de distribución opcionales

Oscillys XM:

- Hasta 15 T/h*
- Jaula de sección hexagonal grande
- Ajuste de la distancia entre los rodillos de calibración de accionamiento eléctrico
- Ajuste de la distancia entre los rodillos de distribución opcionales

Oscillys XL:

- Hasta 25 T/h*
- Jaula de sección hexagonal grande
- Ajuste de la distancia entre los rodillos de calibración de accionamiento eléctrico
- Ajuste de la distancia entre los rodillos de distribución opcionales

*En función de la cepa, el estado y la naturaleza de la vendimia

Gama Delta / Despalillado

Delta Oscillys 50 / XM / XL

El despalillado nítido y preciso por oscilación:

- Sin batidor
- Sin árbol de despalillado
- Sin jaula giratoria

Beneficios

- Separación baya/pedicelo garantizada
- Integridad de las bayas preservada
- No trituración de los raspones
- Eliminación de los granos marchitados, inmaduros... con los raspones
- Sistema pendular patentado
- Tasa de partes vegetales residuales: 0.2 a 0.5% contra 2 a 4.5 % (despalilladora tradicional)



Oscillys 50

Gama Delta / Despalillado

Delta Oscillys 50 / XM / XL

BUCHER
vaslin



Delta Oscillys XM y XL

Ventajas complementarias Oscillys XM y XL

- Nuevo perfil de jaula que permite combinar una gran calidad de despalillado en un espacio reducido
- Altura de alimentación 1500 mm con chasis para bomba
- Rodillos del seleccionador ajustables en funcionamiento
- Ajuste de la separación de los rodillos de distribución (opcional)
- Velocidad de rotación variable de los rodillos
- Presencia de rodillos de distribución al principio del clasificador
- Chasis en las ruedas
- Rápida limpieza: 30 minutos
- Mantenimiento: engrasadores remotos fácilmente accesibles
- Poca vibración
- Baja producción de jugo

3D

